Вариант	Рабочий репер	Вид в окуляр нивелира на репер	Геометрия, мм					Отверстия		Количество под болты	Ось опрокидывания, мм	M, кНм	Q, кН	P, кН	m
			axb	c	d	e	f	D	m	n					
1	+6	1725	500x750	50	550	70	175	150	3	6	300	50	10	45	498
2	-7	1624	500x1500	50	600	70	175	200	5	8	500	70	45	65	940
3	+8	1823	650x650	75	750	80	140	300	1	4	300	35	45	25	727
4	-9	1722	650x1250	75	775	80	140	300	3	6	550	35	45	25	1302
5	+10	1621	800x1250	25	375	30	200	150	5	8	350	25	5	3	358
6	-11	1820	800x1250	30	370	30	250	175	4	8	350	25	5	3	406
7	+12	1719	700x2000	35	685	35	300	250	6	6	900	22	17	47	931
8	-13	1618	700x1600	35	1000	45	250	350	4	4	450	17	42	24	1125
9	-5	1814	500x500	50	600	40	120	50	5	6	150	35	10	47	905
10	+8	1727	800x1200	70	750	60	400	65	4	8	350	22	45	3	1354
11	-13	1756	500x1500	75	775	30	250	250	4	6	200	17	35	4	891
12	+9	1675	600x800	50	1000	35	250	175	2	4	350	50	25	37	598
13	-5	1734	800x2000	30	800	50	325	125	3	8	850	35	47	41	1594
14	+1	1807	300x750	25	500	25	200	30	5	6	300	5	24	17	189
15	-12	1690	800x800	30	300	20	500	125	4	8	200	45	6	9	184
16	+8	1779	650x800	100	500	120	100	40	3	4	250	10	20	6	1024
17	-7	1675	400x900	40	300	40	150	100	2	8	375	31	24	22	271
18	+10	1723													
19	-15	1749													
20	+14	1796													