

Исходные данные РГЗ «Проект корпоративной сети связи»

Вариант	Общее количество точек подключения к сети, шт	Доля аппаратных IP-телефонов, %	Доля СЛ к ТфОП, %	Минимальная требуемая полоса пропускания для WS, Мбит/с	Количество серверов, шт	Количество зданий, шт	Расстояние между зданиями, метров	Количество этажей в здании	Вид доступа в Интернет
1	490	20	10	2	4	4	500	7	Eth/Opt/100
2	300	10	10	2,7	3	3	1000	6	Eth/Opt/100
3	350	18	9	1,9	4	4	1500	3	Eth/Opt/100
4	210	11	14	2,5	2	2	150	3	Eth/Opt/100
5	200	9	15	2,4	3	2	200	4	Eth/Opt/100
6	320	20	10	2	4	3	700	5	Eth/Opt/100
7	480	20	10	1,8	4	4	2000	6	Eth/Opt/100
8	460	17	10	2,2	4	4	1100	7	Eth/Opt/100
9	260	12	14	2,8	3	3	800	5	Eth/Opt/100
10	310	15	11	2,1	3	3	750	4	Eth/Opt/100
11	280	10	12	2,6	3	3	300	3	Eth/Opt/100
12	290	11	14	2,5	3	3	350	3	Eth/Opt/100
13	340	10	11	2	3	3	700	4	Eth/Opt/100
14	490	13	10	1,9	4	4	1000	6	Eth/Opt/100
15	400	18	10	2,3	4	4	1900	5	Eth/Opt/100
16	410	16	10	2,2	4	4	590	6	Eth/Opt/100
17	450	15	10	2,1	4	4	820	6	Eth/Opt/100
18	250	10	14	2,6	3	3	340	7	Eth/Opt/100
19	330	9	14	2,1	4	4	1200	7	Eth/Opt/100
20	370	19	11	1,7	4	4	950	6	Eth/Opt/100
21	420	18	10	2,1	4	3	1300	7	Eth/Opt/100
22	380	15	10	1,9	4	3	450	7	Eth/Opt/100
23	480	19	10	2	4	4	570	7	Eth/Opt/100
24	200	7	15	3	3	2	300	4	Eth/Opt/100